

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΠΑΧΟΣ (mm)	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ / ΔΕΜΑ	
			ΦΥΛΛΑ	m <sup>2</sup>
<b>novablok Form FB / L</b> για στοιχεία σκυροδέματος  *	2500 X 600	25	16	24,00
		30	14	21,00
		50	8	12,00
		70	6	09,00
		80	5	07,50
		*100	4	06,00
<b>novablok Wall W/ L</b> για τοίχους και σκεπές 	2500 X 600	30	14	21,00
		50	8	12,00
		70	6	09,00
		80	5	07,50
		*100	4	06,00
<b>novablok Wall W/I</b> για τοίχους και σκεπές 	2500 X 600	30	14	21,00
		50	8	12,00
<b>novablok Roof RF</b> για δώματα, δάπεδα και υπόγεια 	1250 X 600	50	8	06,00
		70	6	04,50
		80	5	03,75
		100	4	03,00
<b>novablok Floor F</b> για δάπεδα πολύ υψηλών Άντοχών 	2500 X 600	75	5	07,50
		*80	5	07,50
		*100	4	06,00
<b>novablok Thermo T / L</b> για εξωτερική θερμομόνωση  *	1250 X 600	50	8	06,00
		70	6	04,50
		80	5	03,75
		100	4	03,00
<b>novablok Thermo T / I</b> για εξωτερική θερμομόνωση  *	1250 X 600	20	20	15,00
		30	14	10,50
		50	8	06,00
		70	6	04,50
		80	5	03,75
		100	4	03,00
<b>novablok Panel P</b> για πάνελ 	2100 X 900	18	15	28,35
		20	13	24,57
		22	12	22,68
<b>*Novanet</b>	Είδη πλευρών: <b>I:</b> Επίπεδη <b>L:</b> Πατούρα <b>D:</b> Ραμποτέ Μέχρι 25mm η διαμόρφωση είναι <b>I:</b> Επίπεδη			
Παράγονται από την Θερμοπλαστική ΑΒΕΕ και δεν περιέχουν CFC'S & HCFC'S	Πλάκες πλάτους 1200mm για όλες τις κατηγορίες προϊόντος κατόπιν παραγγελίας. Ειδικές διαστάσεις και πάχη κατόπιν παραγγελίας.			

